

JT-116(S) シリーズ フロントスタンド(各色共通)

ご使用前に、必ず本書をお読みくださいますようお願いいたします。

セット内容	本体	1	079 [※] 付き13 [※] スペシャルボス	1
()は [※] は付用	車輪	4	※スペシャルボスはスタンド本体先端部の	
	8 [※] 、キャップボルト	4	パイプに奥まで差し込んでください。	
	15/17/19/22/24/27カラー	各1 (15/17/22カラー 各1)		
	Sフック用タイラップ	2 (1)	キャリアー用ステンレスSフック	2 (1)

フロントスタンド使用方法

1. メンテナンススタンド等のリヤスタンドにてリヤタイヤをリフトアップしておきます。
ステアリングシステムの下部をみて、その周辺にカバー、ホーン、クランプワイヤー類や、ブレーキホース等がステアリングシステムの穴をふさいだり、フロントスタンドと干渉したりしないか確かめてください。
干渉するようなら、取り外し又はタイラップ等で取りまわしを一時的に変えてください。
2. フロントフェンダー、カウリング付車はカウリング下部の傷を防止するため、それぞれに布ガムテープや、ウエス等をあてがい傷防止をしてください。
3. スペシャルボス単体や、カラーを被せて使用可能か確かめ、使用カラーを決めてください。
使用可能な最大のカラーを使用して固定ボルトで必ずしっかり止めて下さい。
4. 次にスタンドをたんだままの状態でごろごろと、スラムめがけて転がします。
穴に差し込みにくい場合はステアリングを左右どちらかに少し切ってください。
ステアリングを少し切った状態でリフトアップしても差し支えありません。
本体をたんだり開いたりしないがステアリングシステムの穴に先端部を確実に差し込み、同時にフロントフォークが約1[※]位のびるまでスタンドのハンドル部をゆっくり下げていきます。(折たたんだ状態から開く)
5. あとはフロントスタンドのハンドル部を両手でしっかり握り、ゆっくりと、
少なくとも5秒以上かけて、たんだ状態のスタンドを開くだけです。
タイヤが浮き上がらなければ、もう一度元に戻し、高さ調節を一段づつあげて調整してください。
また、急激な作動はフロントスタンドの破損、車輛の横転のおそれがあります。慎重に作業をお願いします。
6. リフトアップを解除する場合は、スタンドのハンドルを上方向にあげてください。(開いた状態から閉じる)
その際も、できる限り ゆっくり車輛をおろしてください。
7. スタンドの先端部をゆっくり抜き取り、完了です。 抜くとき特に傷に注意してください



お〜 これええやんか!! Iホイールを脱着させる方のためのSフック使用方法

Sフックは、フレーキのキャリアーがフラフラしたためにホイールを傷つけてしまった! というのを未然に防ぐためのものです。



あとで増し締めできるよう、最初はゆるめ。
キャリアーをぶら下げてもゆり落ちないくらいがコツです。タイラップの余った部分はニッパ等で切断してください。上下にスライドさせられますので非常にフレーキシフルに対応させられます。いろんなフレーキホースの



こんひカンジ

取り直しには重宝します。全日本選手権でも使用している 豪技 をあなたも!!!

※ステンレスSフックは必ずボルト穴に引っかけてください。ホースやバンジョーボルトに引っかけると液漏れやホースの破損につながるおそれがあります。

ただいま、HPにて 使い方動画 配信中です

※ローラー付きスタンドの車輪の取り付けについて・・・

車輪の中心に付属のカラーを入れて付属のキャップボルトを5mmのヘキサゴンレンチで車輪に取り付けてください。(標準付のトルク1.5〜1.8kgf・m)

注意事項

1. 使用する際は坂道でない、平坦な、アスファルトのような堅い路面に於て作業してください。
2. スタンドアップした状態で、車輛にまたがったり指すったりは絶対にしてしないでください。
3. リフトアップ前やリフトアップ中にカウリング等に干渉しそうな場合カウリングを取り外すなどの必要な処置を講じてください。
また、フェンダー等に必ずウエスをあてる等の傷つき防止措置を行ってください。
4. センタースタンド・オフロードスタンドは使用しないでください。

フロントスタンド単体での使用は絶対しないでください

5. 使用前に確実にボルトナットが締まっているか確認してください。
6. 先端のφ13スペシャルボスは特殊鋼のため、熱処理・表面処理等の加工は絶対しないでください。 ※自然乾燥の塗料は問題ありません。
また、ラッパさびが表面に付くことがありますが、使用上まったく問題ありません。
7. ~~φ13スペシャルボスは単品販売はいたしません。~~ したがって紛失には十分にご注意ください。
ただし、取り付けボルトの破損による使用不能の場合、無償交換には原則応じさせていただきます。
その際、往復の送料はお客様にてご負担頂きますようお願いいたします。
8. カラーの単品販売もさせて頂いております。 全種類共、各¥500 (消費税別)
9. 誤った使用方法で事故が起こった場合、当社ではその責を負いかねます。ご了承ください。

※このスタンドはアメリカンやオフロードには使用できませんのでご注意ください。



有限会社 Jスタイル

大阪府藤井寺市大井1-4-32

TEL 0729-52-2220

